

Flood Sensor FGFS-101

Produktbeschreibung:

Der Fibaro Flood Sensor ist in Universal Z-Wave Kompatibler Flut Melder. Er ist Batterie betrieben und hat ein eingebautes Thermometer. Wenn der Flood Sensor Alarm auslöst wird dieser an Das Home Center weitergeleitet und von dort aus an das zuständige Kontrollsystem. Zusätzlich ertönt bei Flut ein Warnton und die integrierte LED fängt an zu Blinken. Der Sensor wurde für seine Nutzung, so Designt dass er auf dem Boden Platziert werden kann.



Produkt Highlights:

- Feuer und Flut Meldung
- Batterie oder VDC betriebe
- Kommunikation via Z-Wave oder Verkabeltes Alarmsystem

Technische Daten:

- Stromversorgung 12V-24V VDC
- Batterie Typ CR123A
- Stromverbrauch 0,4W
- maximale Strombelastbarkeit 25mA
- Maximale Spannung an den Ausgangsklemmen 40V
- EU Standards: EMC 2004/108/EC, R&TTE 199/5/WE
- Reichweite bis zu ca. 50 Meter außerhalb geschlossener Räume und bis zu 30 Meter in geschlossenen Räumen
- Funkverbindungstyp: Z-Wave
- Frequenz: 868,4MHz
- Arbeitsfähig in einer Umgebungstemperatur zwischen 10-40°C
- Messbare Temperatur -20°C-100°C
- Temperatur wird mit einer Genauigkeit von 0,5°C angegeben
- Größe 72mm; 28mm

TELETEK GmbH; Zur Wetterwarte 27; 01109 Dresden; eMail: info@teletek.de; Tel.: 03517959770